


## PLANCHADORAS A RODILLO



FI 1000 1250 1500 Ø 25

FI 1500 1750 2000 Ø 33

 **IMESA**



# SERIE FI

## EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN

La planchadora IMESA de la serie FI no tiene comparación: máximo rendimiento y máxima productividad.

La gama completa FI es la solución ideal para el planchado de la ropa de los restaurantes, pequeños hoteles y casas rurales.

**Calidad de planchado,  
Atención en los detalles  
Tecnología avanzada**



Somos los únicos en ofrecer **GARANTÍA TOTAL POR 24 MESES**



**Satisfacción del cliente al 100%**

La **presión de planchado** esta controlada electrónicamente: **programas personalizados** sobre todo tipo de telas.

**Presión de la conca uniforme** sobre todo el largo del rodillo: **planchado excelente**.

Compensación automática de la **velocidad de planchado** en relación del variar de la temperatura: **calidad constante** del resultado.

**Touch Screen:** **infinitos programas** de planchados variables en las temperaturas, velocidad y presión de planchado.

**Barra anti-pánico** en el frente de la máquina y a la altura de la rodilla: cuando **se apreta corta inmediatamente** la electricidad de la conca.

La **conca de calentamiento** es de **acero cromado** más bien que en aluminio.



## TECNOLOGÍA PATENTADA

TV2008A000116

**Tecnología patentada** que demuestra la absoluta supremacía de la planchadora IMESA:

el **accionamiento lineal** permite el control de la presión de planchado y adapta el programa al tipo de tela tratada;

la **barra de torsión** asegura una presión uniforme sobre la conca sobre todo el largo del rodillo asegurando resultados óptimos;

la **barra anti-pánico** en el frente de la máquina, es una seguridad más para el operario que sólo IMESA puede garantizar.



### CERTIFICACIÓN CE

Las planchadoras IMESA están construidas en conformidad según las normas de la Comunidad Europea.



### CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EAC

Las planchadoras IMESA están construidas en base a los estándares del certificado de conformidad EAC.

La planchadora IMESA serie FI está equipada con los más modernos sistemas de control para que el trabajo en la lavandería sea simple, inmediato y seguro.

- La **posición de la mesa de introducción ajustable**, permite al operador trabajar en manera más confortable
- El **pedal** permite **accionar y parar el planchado** con una simple presión del pie
- La **barra salvamanos bloquea** un posible y accidental deslizamiento de manos o brazos en el espacio entre el rodillo y la conca y además previene la introducción de telas muy gruesas
- El **botón de emergencia** quita inmediatamente la corriente eléctrica de la planchadora en caso de peligro

**SERIE FI**  
**SEGURIDAD**  
**ERGONOMÍA**

### BARRA DE TORSIÓN

Gracias a la barra de torsión la **presión de la conca es constante** sobre todo el largo del rodillo garantizando resultados impecables y evitando los defectos de los tradicionales sistemas con amortiguación.



### BARRA ANTI-PÁNICO

Un **sistema de seguridad** que sólo IMESA logra proveer! Es un dispositivo posicionado a la altura de la rodilla, cuando se apreta, deja la conca inmediatamente.

### ACCIONAMIENTO LINEAR

Este sistema permite ajustar la presión ejercida por la conca sobre el rodillo y mantenerla constante en el tiempo a pesar del normal desgaste del rodillo:

- **Calidad de planchado sin alteración en el tiempo;**
- **Revestimiento del rodillo para larga duración.**



# Touch our World

## IM10

### TECNOLOGÍA FUNCIONALIDAD

### SIMPLEMENTE TOUCH

- Infinitos programas de planchado memorizables, 10 programas predefinidos y modificables
- Facilidad de selección de los programas
- Parámetros modificables durante el ciclo
- Imágenes personalizables
- Posibilidad de asociar a cada programa íconos personalizables
- Pantalla de alta resolución



#### EL SISTEMA DE AUTOAJUSTE

La planchadora está equipada con un sistema de autoajuste de la velocidad del rodillo en función de la temperatura.

Con la introducción de ropa húmeda la temperatura del rodillo disminuye gracias a esta función, será la planchadora que disminuirá proporcionalmente la velocidad de planchado para asegurar ropa perfectamente seca y planchada.

#### REDUCE EL COSTO DE MANUTENCIÓN Y ENERGÍA

Desde la pantalla es posible activar la función cooldown, cuando se acerca el final de la sesión de trabajo, el operador apreta cool down, el sistema de calentamiento se apaga, pero la planchadora sigue trabajando utilizando la energía térmica acumulada.

Cuando la temperatura baja a los 80°C la máquina se apaga.

Activando esta función hay dos ventajas:

- la disminución del desgaste del revestimiento del rodillo;
- el ahorro energético conectado al uso de energía térmica acumulada en la máquina.

#### FÁCIL MANUTENCIÓN

El Touch Screen permite gestionar un sistema cuenta horas que guarda en la memoria el número de horas trabajadas. Además, los alarmes que aparecen en la pantalla son guardados y son consultables por el mantenedor: de esta manera la diagnóstico del técnico es favorecida.

#### COSTOS DE ADMINISTRACIÓN REDUCIDOS

La función Power Control permite el funcionamiento sobre distintos niveles de calentamiento; el operador elige si hacerlo funcionar en el nivel mínimo o máximo en base a la potencia disponible. También es posible controlar en la pantalla la energía consumida. La prueba de la carga y de los ingresos puede ser hecha directamente desde el teclado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	u.M.	FI 1000/25*	FI 1250/25*	FI 1500/25*	FI 1500/33	FI 1750/25	FI 2000/33
Largo rodillo	mm	1000	1250	1500	1500	1750	2000
Diámetro rodillo	Ø mm	250	250	250	330	330	330
Velocidad variable	ml/min	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6
Producción horaria	Kg / h	25	30	35	40	50	60
Descarga de aire	Ø mm	(opt) 73	(opt) 73	(opt) 73	73	73	73
Potencia calentamiento	kW	4,5	5,4	7,5	7,5	10,5	13,5
Potencia total	kW	4,9	5,8	8,1	8,1	11,1	14,1
Dimensiones: LxPxH	mm	1513X719X1087	1763x719x1087	2013x719x1087	2013x719x1157	2263x719x1157	2513x719x1157
Peso neto	Kg	159	174	198	220	241	268
Embalaje: LxPxH	mm	1518X724X1203	1768x724x1203	2018x724x1203	2018x724x1273	2268x724x1273	2518x724x1273
Peso bruto	Kg	176	192	218	240	261	289

\* Opcional: ASPIRACIÓN

Revestimiento: rodillo en lana de acero, capa y telo de NOMEX  
 Disponible, como opción, revestimientos de los resortes independientes.

**INNOVACIÓN**  
 Excelente Tecnología  
 Sistemas Inteligentes

**GAMA**  
 Línea completa desde el lavado  
 hasta el planchado

**IMESA**  
 LAUNDRY SOLUTIONS

**VERSATILIDAD**  
 Personalización del producto  
 y servicio a medida

**ASISTENCIA**  
 Servicio post-venta  
 Técnicos especializados

**SERVICIO PRE VENTA**



Empresa leader italiana en la producción de máquinas y sistemas para lavanderías.





*a life by your side*

**IMESA**

*Restaurantes*

*Tintorerías*

*Residencias  
para ancianos*

*Hostelería*

*Hospitales*

*Industrias  
alimentarias*

*Servicios  
de Limpieza*

*Centros  
de equitación*

*Lavanderías de  
libre servicio*

*Naval*